



Porte d'entrée EuroPro - Motif 010 - Personnalisation 790 - RAL 7016

Porte d'entrée prémontée 1 vantail, double paroi en acier.

**Performances techniques :**

Isolation thermique jusqu'à 1,2 W/m².K.

Étanchéité accrue grâce aux joints 3 côtés sur l' huisserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Joint complémentaire en traverse basse de vantail.

**Fermeture efficace :**

Serrure à verrouillage 5 points, à relevage à rouleaux.

**Qualité et durabilité :**

Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi acier, isolé de mousse polyuréthane injectée haute densité.

Huisserie à rupture de pont thermique.

**Installation et réglage optimums :**

Articulations réglables en 3 dimensions.

Livré avec garniture en acier inoxydable brossée sur rosace ronde, cylindre profilé, pattes de fixation, caches paumelles et protection chantier.

**Dimension unique :**

900 x 2150 mm - pose en applique intérieure

• LES MOTIFS ET COULEURS




Ud: 1,1 W/m².K

Ud: 1,1 W/m².K

Ud: 1,1 W/m².K

Ud: 1,4 W/m².K

Ud: 1,4 W/m².K

RAL 9016
Blanc trafficRAL 7016
Gris anthraciteNoir 2100
sablé

• ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Personnalisation



• LE CONDITIONNEMENT

Conditionnement vertical :
4 portes pour dormant de 140 et 160,
5 portes pour dormant de 100 et 120,
7 porte pour dormant de 60.

• Dimensions palettes :

P 1200 x L 1080 x H 2370 mm

• Poids unitaire porte d'entrée : 56,6 kg

Porte de garage
coordonnée