



Porte d'entrée Select 65-750, parties latérales fixes en option - CH703

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Classement retardateur d'effraction CR2, en option.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Nombreux motifs et personnalisations.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule : Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée : Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LA GAMME



• LES COULEURS

Couleur standard
RAL 9016

Couleur usuelle MatchColor
RAL 7016

Couleurs préférées MatchColor
RAL 7012, RAL 7015, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8028, RAL 9005, CH 703

Couleurs préférées
RAL 1015, RAL 3003, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7037, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, CH 907

Matt deluxe
CH 703, CH 905, CH 7016, CH 8028, CH 9006, CH 9007, CH 9016

Couleurs structurées aspect sablé
Noir 2100, Gris foncé 2900

Finition Decograin
Chêne malte, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne Winchester, Chêne nuit, Titan metallic CH 703

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée
Verre clair, Verre sablé, Verre dépoli translucide, Verre espion

Anti-effraction
Suivant la norme européenne EN 1627
CR2 (Option)

Isolation acoustique
42 dB (Option)

Poignées et béquilles
D110, K-160, D210, D310, D510, HB14-2, HB38-2, HB38-3, HB39-1 LED, HOE 600, HB738, HB739, HB15-1 LED

Serrure motorisée
BiSecur, Bluetooth

Nombreux profils et cornières de rénovation

Porte de garage coordonnée



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65_TUBFR 2001 F - 09/2025