FICHE TECHNIQUE

Porte de garage sectionnelle - EuroMatic, Ferrure Z

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte

Panneaux 42 mm
Côté extérieur : sections double paroi en acier galvanisé avec revêtement extérieur d'apprêt à base de poudre polyester, isolé de mousse PU.
Côté intérieur et coiffes d'extrémités : aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.

Huisserie
2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Verrouillage de porte anti-intrusion sur rail moteur, système breveté

Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM

Protection latérale sur les montants d'huisserie

Pied de protection d'huisserie contre la corrosion

Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur

Système de ressort de traction et câbles double protègent le tablier de toute chute

• DIMENSIONS

- **A1 Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
- **A2 Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 100 mm.
- **A3 Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- **B Hauteur de baie =** hauteur de commande.
- **C1 Écoinçons latéraux 90 mm minimum**
- **C2 Écoinçons latéraux 125 mm minimum**
- **C3 Écoinçons latéraux ≥ 0 mm,** montage dans la baie possible
- **D Retombée de linteau 115 mm minimum**
- **E Passage libre en largeur =** largeur de commande.
- **F Passage libre en hauteur =** hauteur de commande - 30 mm.
- **G Largeur intérieure du garage =**
  - porte livrée en kit ≥ largeur de commande + 180 mm,
  - porte livrée prémontée ≥ largeur de commande + 250 mm.
- **H Hauteur sous plafond minimum =**
  - hauteur de commande + 115 mm.
- **I Encombrement avec motorisation PROCOM =**
  - jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3200 mm,
  - jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3450 mm,
  - jusqu'à hauteur 2750 mm (rail L) 4125 mm.

Coupe en hauteur

Coupe en largeur - Porte livrée en kit

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte livrée prémontée

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales