



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 20 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne en Bluetooth). Votre smartphone devient une clé avec possibilité de créer des clés à usage unique, temporaires ou permanentes. Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par des systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.



Montage et entretien faciles
Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 13,75 m²
largeur : 5500 mm

Portes
basculantesPortes
sectionnellesPortes
à déplacement
latéraleBlocs-portes
DUOMATIC

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

Emetteur 4
touches

• RAIL DE MOTORISATION

Rail disponible en 3
longueurs (K/M/L)

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Set de capteurs d'humidité de l'air



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

