



Porte basculante CT 500 motif 499 - Imitation métal

Porte basculante motorisée avec rails de guidage, pour garage collectif jusqu'à 100 places.



Protection optimale : tablier de porte avec protection zinc-magnésium et revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.

Protection anti-corrosion Classe 4 (Classe 5 en option)

Étanchéité : joints EPDM sur les 4 côtés.



Pack norme sécurité de série : motorisation ProCom 30-3, sécurité anti-relevage intégrée dans le rail moteur, boîtier de commande 360 avec sectionneur et serrure, 2 cellules photoélectriques, 2 feux clignotants, platine multifonction pour feux clignotants.



Système d'équilibrage et sécurité anti-chute : technique de contrepoids avec double câble d'acier de chaque côté, conçu pour 250 000 cycles.

Maintenance réduite.



Cycles d'ouverture silencieux et réguliers : rails de guidage, galets doubles à roulement à billes, ressorts d'amortissement revêtus de flocage et ressorts de butée. Réduction du bruit de 15 dB. Porte certifiée pour la protection contre le bruit et les effets des vibrations.



Installation rapide : pose dans la baie ou pose derrière la baie, y compris dans les parkings avec pente. Pré-câblée et pré-montée en usine.



Accès pratique : porte disponible avec portillon affleurant incorporé dans la plupart des motifs ou portillon indépendant associé au motif. Paumelles masquées et ferme-porte de série pour les portes à portillon incorporé.

Largeur de 2250 à 6000 mm (suivant motifs)

Hauteur de 2000 à 3000 mm (suivant motifs)


Écoinçons mini. : 205 mm

Retombée de linteau mini. : 130 mm, 170 mm cadre nu.

• LA GAMME


MOTIFS DISPONIBLES AVEC PORTILLON INCORPORÉ

Motif 400



Panneau intérieur fourni par l'utilisateur

Motif 405




Panneau en applique fourni par l'utilisateur

Motif 412 - 432



Tôle d'acier ou d'aluminium à perforations rondes

Motif 413 - 433



Tôle d'acier ou d'aluminium à perforations carrées

Motif 414



Tôle à rainures verticales combinée avec tôle à perforations hautes ou basses

Motif 420



Panneau en tôle d'aluminium intérieur

Motif 422




Panneau en tôle d'aluminium en applique

Motif 440




Treillis métallique intérieur

Motif 470



Barreautage en aluminium

Motif 402



Tôle à rainures verticales

Motif 480



Tôle à rainures horizontales

Motif 498




Remplissage en tôle perforée, grillage déployé ou treillis soudé en acier ou aluminium.

Motif 499



Remplissage en panneaux imitation pierre, métal ou bois.

Motif 403



Treillis soudé intérieur 100 x 100 x 5 mm

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9006
Aluminium blanc



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 5003
Bleu saphir



RAL 5011
Bleu acier



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6009
Vert sapin



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7030
Gris pierre



RAL 7035
Gris clair



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9007
Alu. gris



RAL 9016
Blanc

Autres couleurs



RAL au choix



CH703

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Bloc-porte assorti



Clavier à code



Transpondeur



Émetteur BiSecur



Potelet

