



Code article : 4512316

Motorisation pour porte de garage à usage individuel de grande taille.**Economie d'énergie** : consommation en veille < 1 watt.**Usage étendu** : spécialement conçu pour les portes de grandes dimensions et les environnements industriels.**Confort d'utilisation** : motorisation silencieuse et sans entretien.**Système de verrouillage automatique** et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.**Montage et entretien faciles**

Courroie sans entretien.

Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 17,25 m²
largeur : 7000 mm

Portes
basculantesPortes
sectionnellesPortes
à déplacement
latérale**• ACCESSOIRES EN OPTION**Emetteur 4 touches
HSE 4 BS**• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES**Récepteur
HEI 3 BS

Batterie de secours



Rail FS 60 disponible en 3 longueurs (K/M/L)



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

• PERFORMANCES

Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V
Tension d'alimentation		Courant alternatif 230-240 V
Puissance absorbée		0,2 kW
Consommation en veille		< 1 W
Effort de traction et de poussée		1000 N
Effort de pointe		1200 N
Récepteur		Sans récepteur intégré
Contrôle visuel		Double affichage à 7 segments
Touches de commande		En façade, sur le capot de la motorisation
Nombre de cycles		Max. 150/jour ou 20/heure
Vitesse d'ouverture		Max. 22 cm/s

• RAIL DE MOTORISATION

Pour une porte sectionnelle de largeur > à 5500 mm : - le rail FS 60 est obligatoire

- une console de montage, code article: 436099, est obligatoire

