



Roll'Auto RP - RAL 7016

Porte de garage à refoulement plafond motorisée de série, panneau composé de lames lisses en aluminium, double paroi isolée.



Protection optimale : lames en aluminium, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester.

Joint incorporé en bas de tablier, joint à lèvres élastique dans la retombée de linteau et joints à brosse dans les rails de guidage.



Motorisation ProCom 7-4 de série, le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle. Motorisation à gauche ou à droite (à préciser à la commande).

Porte livrée avec 1 émetteur à 4 touches HSE 4 BS 868,3 MHz.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples dans les rails de guidage et dispositif de sécurité parachute intégré.

Porte manœuvrable sans manivelle en cas de panne de courant.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage mécanique intégrée au rail moteur.



Solution idéale pour la pose dans les garages à espace réduit, faible retombée de linteau nécessaire : 60 mm.

Rails de guidage et faux-linteaux livrés de série dans la couleur du tablier pour une pose en tunnel ou derrière la baie.



Largeur entre 1250 et 3500 mm

Hauteur entre 1700 et 3000 mm

• LES COULEURS

Couleurs standards



Decograin



Chêne doré



Bois de rose

Decopaint



Chêne doré



Bois de rose

Couleur structurée

Noir structuré
Type 2100 Sablé

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES


Motorisation ProCom 10-4



Vitrages ou grilles de ventilation



Cadre d'habillage pour pose affleurante



Déverrouillage de secours extérieur



BiSecur



Batterie de secours



Éléments fixes et bloc-porte coordonnés

