



Roll'Auto T - Enroulement intérieur - RAL 7035

Porte de garage à enroulement avec moteur tubulaire, panneau composé de lames lisses en aluminium, double paroi isolée.



Protection optimale : lames en aluminium, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester.

Joint incorporé en bas de tablier et étanchéité par joint brosse sur les montants. Résistance au vent Classe 2 à 4 suivant la largeur.



Motorisation tubulaire de série : dispositif de secours avec manivelle pour ouverture en cas de coupure de courant, éclairage intégré dans le coffret de commande.

Porte livrée avec 2 émetteurs à 2 touches RSC2 433 MHz.



Sécurité anti-chute : système parachute de série.

Fonctionnement silencieux grâce aux galets de guidage et trémie d'entrée améliorés.

Sécurité de contact optique avec cellule photoélectrique intégrée dans le profilé de sol.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage intégrée.



Produit prémonté pour une installation rapide sur site.

Construction compacte idéale pour un encombrement minimal à l'intérieur du garage.

Montage dans la baie, devant la baie ou derrière la baie.



Largeur entre 1000 et 5000 mm

Hauteur entre 1200 et 3100 mm

• LES COULEURS

Couleurs standards

RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre
RAL 5011 Bleu acier	RAL 6005 Vert mousse	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7035 Gris clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9005 Noir foncé
RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. gris	Vert Chartwell	

Decograin



Chêne doré Bois de rose

Decopaint



Chêne doré Bois de rose

Couleur structurée

Noir structuré
Type 2100 Sablé

• PERFORMANCES MOTORISATION

Moteur



Motoréducteur à courant continu 24 V

Tension d'alimentation



Courant alternatif 230-240 V

Récepteur



Récepteur intégré - Fréquence 433 MHz

Touches de commande



2 boutons-poussoirs sur boîtier de commande

Nombre de cycles



Max. 10/jour ou 3/heure

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vitrages ou grilles de ventilation



Sécurité de contact sans fils



Émetteurs HSE 4 BS 868 MHz



Commande de secours extérieure



Motorisation avec positions finales à réglage électronique



Éléments fixes et bloc-porte coordonnés

