



Bloc-porte de sécurité - RAL 9016

Bloc-porte de sécurité prémonté 1 vantail, double paroi en acier.**Performances techniques :**

Isolation thermique jusqu'à 1,4 W/m².K.
Etanchéité accrue grâce à sa double ligne de joints périphériques.

**Fermeture efficace :**

Serrure encastrée avec verrouillage 3 points à tringle.

**Qualité et durabilité :**

Panneau de porte double paroi acier, isolé de mousse polyuréthane haute densité.
Garantie 2 ans.


**Installation et réglage optimums :**

Paumelles réglables en 3 dimensions.
Livré avec garniture ton champagne, poignée béquille et cylindre profilé.

**Dimensions standards :**

800 x 2000 mm, 900 x 2000 mm et 900 x 2150 mm

• LES COULEURS



RAL 9016
Blanc



RAL 7016
Gris anthracite

• LE CONDITIONNEMENT



Conditionnement horizontal en palette de 6 ou 12 blocs-portes de même code article

- Dimensions palette de 6 blocs-portes 800 x 2000 : P 930 x L 2100 x H 1050 mm
- Poids unitaire bloc-porte 800 x 2000 : 45 kg
- Livraison minimum : 6 blocs-portes

• TABLEAU DIMENSIONNEL

Code article		Dim. de commande tableau LxH (mm)	Dim. de passage LxH (mm)	Dim. de l'ouvrant LxH (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Ud (W/m².K)
RAL 9016	RAL 7016					
DP 695193 - GP 695194	DP 279632 - GP 279635	800 x 2000	728 x 1949	780 x 1998	854 x 2037	1,5
DP 695195 - GP 695196	DP 279636 - GP 279639	900 x 2000	828 x 1949	880 x 1998	954 x 2037	1,4
DP 695199 - GP 695200	DP 279642 - GP 279644	900 x 2150	828 x 2099	880 x 2148	954 x 2187	1,4

