

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LA RÉNOVATION AU PRIX DU STANDARD



Nos portes standards s'adaptent à tous vos besoins sur mesure

+ Simple à chiffrer

- A partir d'un format standard (ex : L 2500 x H 2000 mm) vous pouvez réaliser des portes jusqu'à 100 mm de plus en largeur **1** (50 mm de chaque côté soit L jusqu'à 2600) et 95 mm de plus en hauteur **2** (H jusqu'à 2095).

+ Facile à poser

- Votre maçonnerie présente des irrégularités : nos cornières d'habillage vous permettront de les compenser et d'obtenir une finition harmonieuse. **1**
- Après démontage de l'ancienne porte, le sol présente des irrégularités, notre profilé de sol ajustable permettra de les compenser **3** (20 mm maximum).

PRIX, DÉLAI DE LIVRAISON, CHIFFRAGE & POSE OPTIMISÉS

TUBAUTO




Nos portes standards s'adaptent à tous vos besoins sur mesure

1 Les écoinçons sont insuffisants ?



De série


Cornières d'habillage de 55 mm pour compenser les irrégularités de la maçonnerie et/ou la largeur de la porte jusqu'à 50 mm de chaque côté.



En option

Pattes d'ancrage articulées, spéciale rénovation, idéales pour compenser les irrégularités de la maçonnerie, pour poser dans la baie sans pré cadre ou derrière un mur de brique.

2 La retombée de linteau est insuffisante ?



De série


Faux linteau simple paroi pour compenser jusqu'à 95 mm de hauteur.



En option


Affleurant ou double paroi, pose dans la baie ou en applique, assortis à la porte pour un ensemble harmonieux.

3 Le sol est irrégulier ?



En option

Profilé de sol ajustable pour compenser jusqu'à 20 mm d'irrégularité au niveau de la maçonnerie.



En option

Seuil d'étanchéité renforcée permettant améliorer l'étanchéité tout en permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite.