



EuroMatic - Rainures M - Woodgrain RAL 9016

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé, avec portillon incorporé à seuil rehaussé 85 mm.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement de haute qualité sur l'extérieur.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.






Accès simple et rapide au garage : portillon incorporé à seuil rehaussé 85 mm, verrouillage 1 point, ferme-porte inclus, largeur de passage libre 830 mm, profilés de cadre extérieurs aluminium anodisés couleur argent, béquillage synthétique noir.



Largeur entre 2000 et 4000 mm
Hauteur entre 2000 et 3000 mm
Écoîçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini. : 125 mm (ferrure Z, L), 235 mm (ferrure N)

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS



Lisse Planar



CH 9016
Matt Deluxe
blanc trafic



CH 9006
Matt Deluxe
aluminium blanc



CH 9007
Matt Deluxe
aluminium gris



CH 703
Matt Deluxe
anthracite métallique



CH 7016
Matt Deluxe
gris anthracite



CH 905
Matt Deluxe
Noir



CH 8028
Matt Deluxe
brun terre



Noir 2100
sablé



Gris 2900
sablé

uniquement en rainures L

Woodgrain



RAL 9016
blanc trafic



RAL 9006
aluminium blanc



RAL 9007
aluminium gris



RAL 8028
brun terre



RAL 7035
gris clair



CH 703
anthracite métallique



RAL 7016
gris anthracite



RAL 9005
noir foncé



RAL 1015
ivoire clair

• MOTORISATION



ProCom 20-4



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Set de pattes d'ancrage spéciales

(adaptable à de nombreuses situations de montage)


Compensation d'irrégularité

Pose dans la baie


Pose derrière des briques



Equerres de recouvrement



Béquillage en fonte d'aluminium



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_SEC_EuroMatic PAP_TUBFR 2587 B - 08/2025