



EuroMatic - Rainures L - Planar CH 9007

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement de haute qualité sur l'extérieur.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.




S'adapte aux différents types de pose avec de nombreuses ferrures disponibles.




Largeur entre 2375 et 5500 mm
Hauteur entre 2000 et 3000 mm
Écrouçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée)
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Rainures L



Lisse Planar



CH 9016
Matt Deluxe
blanc trafic



CH 9006
Matt Deluxe
aluminium blanc



CH 9007
Matt Deluxe
aluminium gris



CH 703
Matt Deluxe
anthracite métallique



CH 7016
Matt Deluxe
gris anthracite



CH 905
Matt Deluxe
Noir



CH 8028
Matt Deluxe
brun terre



Noir 2100 sablé



Gris 2900 sablé

uniquement en rainures L

Rainures M



Woodgrain



RAL 9016
blanc trafic



RAL 9006
aluminium blanc



RAL 9007
aluminium gris



RAL 8028
brun terre



RAL 7035
gris clair



CH 703
anthracite métallique



RAL 7016
gris anthracite



RAL 9005
noir foncé



RAL 1015
ivoire clair

Rainures M



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



EuroPro 620 / 720



ProCom 7-4



ProCom 10-4



Porte d'entrée coordonnée



Set de pattes d'ancrage spéciales

(adaptable à de nombreuses situations de montage)


Compensation d'irrégularité

Pose dans la baie

Pose derrière des briques



Equerres de recouvrement



Seuil d'étanchéité renforcée

